

#### Arreo

# Guante descarne completo Descripción del guante

Composición: Guante descarne vacuno.

Puño: corto.

Largo total del guante: 26 cm

Color: amarillo o gris

Desteridad: 1







EN 420: Requisitos generales de guantes de protección EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos

### **Talles disponibles**

 Código
 Talle

 183113
 № 9

## Niveles de protección

A) Resistencia a la abrasión
B) Resistencia al corte por cuchilla
C) Resistencia al rasgado
D) Resistencia a la perforación
2

Según ensayos realizados por Laboratorios Shitsuke SRL

#### **USOS RECOMENDADOS:**



Ideal para trabajos duros en: ind. de la construcción, ind. minera, ind. petrolera Tareas donde se este expuesto a la abrasión: limpieza de residuos pesados, manipulación de madera, etc.

ADVERTENCIAS DE USO: No se deben usar los guantes cuando exista riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas



### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Los guantes, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso, especialmente después de un tratamiento de limpieza y antes de colocárselos, para asegurarse que no hay ningún daño presente. Los guantes no deberían dejarse en condiciones contaminantes si es que se pretende volver a utilizarlos, en cuyo caso deben limpiarse antes de quitárselos de las manos.

#### **ALMACENAMIENTO:**

Los guantes deben almacenarse preferiblemente estirados, en lugares secos, fuera del alcance de la luz solar y alejados del calor.

#### **EMBALAJE:**

Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufren cambios desde la fecha de fabricación. La vida útil del guante no puede especificarse y depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario el asegurarse de que el guante es adecuado para el uso que se pretende.

#### INFORMACIÓN GENERAL:

No se conoce que ninguno de los materiales o procesos usados en la fabricación de estos productos sea perjudicial para la salud del usuario.